



LEGENDA:

POČET SMEROVACÍCH DOSIEK 702
ZÁVISÍ OD DĹŽKY VÝKOPU!

ROZOSTUP SMEROVACÍ DOSIEK 702
- V NÁBEHU ALOBU VÝBEHU = max. 3,0m
- POZDĹŽ VÝKOPU = max. 5,0m

DĹŽKA NÁBEHU : PRIEČNEMU ZÁBERU VOZOVKY

5 1

DĹŽKA VÝBEHU : PRIEČNEMU ZÁBERU VOZOVKY

3 1

Výkaz dopravného značenia			
značka	názov	počet	poznámka
131	Práca	2	
30 253	Najvyššia dovolená rýchlosť	2	
30 263	Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti	2	
212	Prikázaný smer jazdy obchádzania	1	
702	Smerovacia doska šípková	20	presný počet závisí od dĺžky úseku

F.cep.

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU!
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
ZHOTOVITEL JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Zodp.projektant	Vypracoval	Hl.inžinier projektu		
ING. HANA FRAŇOVÁ	ING. HANA FRAŇOVÁ			
Investro: Obec Dlhá			Stupeň :	Formát :
Miesto stavby: k.ú. Dlhá			DSP	2xA4
Názov stavby :			Dátum :	Číslo zakázky :
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV V OBCI DLHÁ			03/2022	P2218
Objekt:			Mierka :	Sada číslo:
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA			1:-	
SITUÁCIA PZD - ZOSTAVA			Č.výkresu:	
			5.	